



PLANET 775 AF

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ CONSTRUCTION FIABLE POUR UTILISATION INTENSIVE
- ▶ CUVE DÉTACHABLE ET CHARIOT SOLIDE
- ▶ SECOUEUR DE FILTRE MANUEL
- ▶ ENTRÉE TANGENTIELLE OU MÉTAL
- ▶ MOTEURS DOUBLE PHASE ET TURBINE
- ▶ GRANDES ROUES AVEC FREIN
- ▶ CHÂSSIS INDUSTRIEL AISI 304 ET CUVE DÉTACHABLE
- ▶ ENTRÉE TANGENTIELLE ET CÔNE CONVOYEUR
- ▶ FILTRE ÉTOILE, PRÉFILTRE PCB ET CARTOUCHE SUPPLÉMENTAIRE
- ▶ VALVE DE DÉPRESSURISATION ET INDICATEUR DU NIVEAU DE FILTRATION
- ▶ TURBINE LONGUE DURÉE AVEC PERFORMANCES PARFAITES

PLANET 775 AF

ASID00506

Référence

DONNÉES TECHNIQUES

Utilisation		POUSSIÈRE
Nombre de phases		triphasé
Tension/Fréquence	V/Hz	400/50
Turbine		1 seul étage
Puissance	W	7500
Dépression	mmHz0	2700
Débit d'air	m³/h	700
Capacité de cuve totale	L	100
Diamètre de l'entrée	mm	70
Surface de filtration	cm²	35000
Niveau de pression sonore	dB(A)	76
Dimensions (LxH)	mm	670x1400x1960
Poids	Kg	265

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: FTDP40000
KIT FILTRATION



RÉFÉRENCE: FTDP00408
CARTOUCHE POLY



ACCESSOIRES EN OPTION

Kit accessoires de base Ø50-70 mm	PMdT00444
Kit accessoires antistatiques Ø50-70 mm	PMdT00426
Kit accessoires anti-huile Ø50-70 mm	PMdT00448
Kit flotteur pour Planet 100 l	KTRI03124
Cartouche hepa kit 20.000 cm²	FTDP00509
Grille en acier et kit de dépression pour utilisation de sac	KTRI49559