



NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU CHAUDE - TRIPHASÉS

NOUVEAU

PW-H 181/14 TRI- TRI X

PW-H 191/15 TRI- TRI X

PW-H 201/17 TRI- TRI X

GAMME PRO INTENSIF

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ ARRÊT TOTAL DIFFÉRÉ - DTS
- ▶ ARRÊT PROPORTIONNEL INTELLIGENT - IPSF
- ▶ CONTRÔLE DES MICRO-FUITES - MLC
- ▶ PROTECTION CONTRE LE FONCTIONNEMENT SANS EAU- DRP
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE DE LANCE - NCC
- ▶ ALLUMAGE DE LA CHAUDIÈRE RETARDÉE - IBD
- ▶ HORAMÈTRE - WHC
- ▶ STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE IPC - DTSC
- ▶ UNITÉ DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION PAR LE CALCAIRE - LCPU
- ▶ VOYANT DE CONTRÔLE D'ENTRETIEN- MCL
- ▶ VOYANTS DE SIGNALISATION

PRESSION

180÷200

bar

DÉBIT

850÷1000

l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

5÷6,4

kW

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE LA TEMPÉRATURE

MODE DE FONCTIONNEMENT PRÉDÉFINIS

ACCÈS RAPIDE POUR LE RÉGLAGE OU LE REMPLISSAGE



INDICATEUR DE MAINTENANCE

GARANTIE 2 ANS

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



AMSO™
CONTRÔLE SÉCURITÉ
MULTIFONCTIONS
AVANCÉ



CONSTRUCTION
MODULAIRE



DAID
DÉTÉRGENT ET
ANTITARTRE POUR
INJECTION DIRECTE



CHAUDIÈRE
EXCLUSIVE
IPC WORLDWIDE



CONCEPTION ET
FONCTIONNEMENT
ÉCOLOGIQUES



POMPE
IPC



TOUT
TERRAIN



G6000™
PISTOLET À
TECHNOLOGIE
CÉRAMIQUE

SPÉCIFICATIONS



PANNEAU DE COMMANDE
AVEC VOYANTS LUMINEUX



ACCÈS CONVIVAL AUX
RÉGLAGES.



RÉSERVOIR ROBUSTE DE
GRANDE TAILLE ET STOCKAGE
DES ACCESSOIRES

DONNÉES TECHNIQUES

		PW-H 181/14 TRI	PW-H 181/14 TRI-X	PW-H 191/15 TRI	PW-H 191/15 TRI-X	PW-H 201/17 TRI	PW-H 201/17 TRI-X
Référence		IDAC41478	IDAC61478	IDAC41479	IDAC61479	IDAC41480	IDAC61480
PERFORMANCES							
Pression de fonctionnement	bar/Mpa	30-180/3-18	30-180/3-18	30-190/3-19	30-190/3-19	30-200/3-20	30-200/3-20
Débit	l/h	400-850	400-850	450-900	450-900	500-1000	500-1000
Température de l'eau à la sortie	°C	30-110	30-110	30-110	30-110	30-110	30-110
Alimentation électrique	Ph-V-Hz/A	3-400-50/9,7	3-400-50/9,7	3-400-50/9,8	3-400-50/9,8	3-400-50/13,2	3-400-50/13,2
Puissance absorbée	kW	5	5	5	5	6,4	6,4
Nbre de pôles moteur/ Tr/min		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
commande à distance		Arrêt total retardé					
Pompe/tête/pistons		En ligne (a bielles)/laiton/ceramique					
Puissance thermique de la chaudière	kW	70	70	70	70	≥70	≥70
Consommation de carburant	Kg/h	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
Réservoir de carburant	l	25	25	25	25	25	25
Réservoir de détergent	l	22	22	22	22	22	22
Distribution de détergent		haute pression					
Dimension (LxlxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Poids	Kg	120	125	145	150	145	150

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025
POIGNÉE G6000 P330



RÉFÉRENCE: LCPR40087
LANCE SIMPLE 70 cm



RÉFÉRENCE: UGLN49987
BUSE H.P. 1/4 UG.15045 -
(POUR PW-H 191 ET 201)



RÉFÉRENCE: UGLN49986
BUSE H.P. 1/4 UG.1504 -
(POUR PW-H 181)



RÉFÉRENCE: TBAP40237
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 10 m
(POUR PW-H181 - PW-H191)



RÉFÉRENCE: TBAP40256
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 10 m
(POUR PW-H201)



RÉFÉRENCE: TBAP40062
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 15M (POUR PW-
H181/ PW-H191 TRI-X)



RÉFÉRENCE: TBAP40310
FLEXIBLE HAUTE
PRESSION 15 m
(POUR PW-H201 TRI-X)



RÉFÉRENCE: KTRI40235
KIT ENROULEUR DE TUYAU
(POUR VERSION TRI-X)



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: SPID24939
BALAI-BROSSE PRO 70 cm
MAX 60 °C



RÉFÉRENCE: LCLC41140
CLOCHE DE LAVAGE DE
SOLS INOX



RÉFÉRENCE: RCIN10810
COUPLEUR M22



RÉFÉRENCE: TBAP23853
DÉBOUCHE
CANALISATION 10 m
SANS BUSE



RÉFÉRENCE: LCPR40135
LANCE TURBO Ø 0,45 -
(POUR PW-H 190 ET 200)



RÉFÉRENCE: LCPR14859
LANCE DE SABLAGE (POUR
PW-H 190 ET 200)



RÉFÉRENCE: ICALCAR1
12X1 l DE LIQUIDE
ANTICALCAIRE



RÉFÉRENCE: ICALCAR5
ANTICALCAIRE CARTON
4X5 l



RÉFÉRENCE: SHAMPOCAR5
SHAMPOING VOITURE 4X5 l

