

RAPIDE ET INTUITIVE

POUR D'EXCELLENTE PERFORMANCES DE NETTOYAGE



CT231

CT



231



CT231 est la nouvelle autolaveuse à conducteur porté . Elle possède de larges réservoirs de solution et de récupération d'une capacité de 220/230 litres, offrant une autonomie prolongée et maximisant les performances de nettoyage.

Son utilisation est facile et intuitive, ce qui en fait un choix idéal pour les secteurs logistiques, industriels et les centres commerciaux.



HAUTE PRODUCTIVITÉ

Grâce à ses grands réservoirs et à sa grande autonomie, la CT231 est extrêmement productive et polyvalente, ce qui améliore considérablement la performance de nettoyage et le temps de fonctionnement.

.01.

Productivité exceptionnelle avec un large réservoir de 220 litres et plus de 5 heures d'autonomie avec une charge de batterie.

.02.

Position de conduite centrale ergonomique offrant une excellente visibilité latérale pour une sécurité totale et un confort et efficacité maximum.

.03.

Brosses latérales gauche et droite pour des résultats de nettoyage optimales.

.04.

Une version cylindrique innovante, 3 en 1 : balayage, lavage et séchage en un seul passage, collectant les débris dans une trémie amovible située sous le châssis.



EXCELLENTE PERFORMANCES

L'autolaveuse à conducteur porté CT231 dispose d'un programme de réglages prédéfinis et modifiables, d'un capteur en forme de V et d'un système de brosse à réglage automatique pour nettoyer et assécher efficacement tous les types de sols durs ou souples.



Programmes préconfigurés modifiables pour répondre de manière plus efficace aux conditions de nettoyage de la zone.

.01.

Capteur en forme de V spécifique améliorant les performances d'aspiration pour des résultats de qualité supérieure.

.02.

Système de contrôle automatique qui maintient une pression constante sur le sol, garantissant une propreté uniforme même sur les surfaces irrégulières.

.03.

Système de dosage chimique intégré (en option) pour les conditions de nettoyage difficiles.

.04.



MAINTENANCE INTUITIVE ET FACILE

L'interface conviviale permet aux opérateurs de simplifier leur formation.
La conception optimisée pour tout garder sous contrôle lors des activités d'entretien facile.

.01.

Démarrage simple avec un seul bouton et 3 programmes préconfigurés (léger, moyen, intensif).

.02.

Le système de remplissage automatique optimise la productivité en arrêtant le remplissage d'eau lorsque le réservoir est plein.

.03.

Les opérations d'entretien quotidien sont mises en évidence par des repères jaunes pour une approche plus facile et intuitive.

.04.

Nouvelles positions ergonomiques des tuyaux de vidange pour faciliter les opérations de vidange des réservoirs.

.05.

Système de mise en place automatique pour un remplacement rapide et simple des brosses.



MAINTENANCE RÉGULIÈRE:

En soulevant simplement le réservoir de récupération, l'opérateur a un accès facile aux compartiments de la batterie pour le processus de charge quotidien.



MAINTENANCE EXCEPTIONNELLE :

En soulevant simplement les réservoirs de récupération et de solution, tous les composants sont facilement accessibles, ce qui simplifie la maintenance.

CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE		CT231 BT105 LPTB03563	CT231 BT100 R SWEEP LPTB03564
PRODUCTIVITÉ THÉORIQUE MAXIMALE	m ² /h	7560	7200
LARGEUR DE TRAVAIL	mm	1050	1000
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAU (RÉCUPÉRATION ET SOLUTION)	l	220/230	220/230
AUTONOMIE MAX	min	300	300
TENSION	V-Ah	36 (1x36) - 320	36 (1x36) - 320
PUISSANCE	W	2780	3060
PRESSION DE LA BROSSÉ	kg	116	37
LARGEUR DU CAPTEUR	mm	1380	1380
VITESSE MAXIMALE	km/h	7,2	7,2
NIVEAU SONORE	dBA	76	79
POIDS (SANS BATTERIES)	kg	450	475
DIMENSIONS (L X L X H)	mm	2006x1506x1376	2016x1506x1376





TENNANT COMPANY

10-14 Rue de Rome
CS 13508 Tremblay-En-France
95709 ROISSY CDG Cedex1

www.ica.eu.com | Tél. :+33 (1) 49 90 50 00

frcommerce@tenantco.com
frtenant@tenantco.com